

Thermo-hygro-baromètre

code: C4141-2



Thermomètre haute précision - hygromètre - baromètre.

Alarme sonore et optique de la température mesurée. Mémoire minimum / maximum Mémoire de la température minimale et maximale incluse
Certificat d'étalonnage traçable. LCD rétro-éclairage.

Avec sonde de température-humidité de l'air externe sur un câble de 1 mètre. Des longueurs de câble de 2 et 4 mètres sont disponibles en option. Le diamètre de la sonde est de 18 mm, longueur 135 mm.
Capteurs de pression et de température intérieure intégrés.

Données techniques

Plage de température de fonctionnement	-10 à +60°C
Capteur de température	RTD Ni1000/6180ppm
Précision de la mesure de la température avec capteur intégré	±0.4°C
Précision de la mesure de l'humidité de l'air	± 2,5% HR de 5 à 95% à 23 ° C, résolution 0,1%
Précision de la mesure du point de rosée	1,5 ° C à température ambiante <25 ° C et HR> 30%, plage de -50 à +80 ° C
Précision de la mesure de la pression d'air	± 2hPa à 23 ° C, résolution 0.1hPa
Lecture de la tendance de la pression barométrique	en hPa - pour les trois dernières heures
Alimentation	batterie 9V
Durée de vie de la batterie	2 mois en moyenne
Dimensions	141 x 71 x 27 mm
protection IP	IP20
Poids avec batterie sans sonde	environ 150 g
Garantie	3 ans