

## Transmetteur de température avec sortie RS485

code: H4431

Transmetteur de température pour capteurs Pt1000 avec deux sorties à relais. Utilisation extérieure et intérieure.  
Pour sonde de température externe Pt1000. Trois entrées à deux états.



### Données techniques

|                                                                           |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension de commutation maximale, courant, puissance de la sortie à relais | 50V, 2A, 60VA                                                                                                            |
| Alarme audible                                                            | depuis beeper intégré - commutable                                                                                       |
| Précision d'entrée de température sans sonde                              | $\pm 0,2$ °C                                                                                                             |
| Unités de température disponibles                                         | degrés Celsius, Fahrenheit                                                                                               |
| Signal pour les entrées binaires                                          | contact sec, collecteur ouvert ou signal de tension à deux états. <br /> Les entrées ne sont pas isolées galvaniquement. |
| Longueur d'impulsion minimale à l'entrée binaire                          | 500 ms                                                                                                                   |
| Tension au contact ouvert                                                 | 3.3 V                                                                                                                    |
| Niveau de basse tension                                                   | 0 à +0.5 V                                                                                                               |
| Niveau de tension élevé                                                   | +3.0 à +30V                                                                                                              |
| Plage de fonctionnement de la température                                 | -30 à +80°C                                                                                                              |
| Plage de température d'utilisation de l'écran LCD                         | lisible à une température de fonctionnement de + 70 ° C, il est recommandé d'éteindre l'écran LCD à plus de 70 ° C       |
| Communication protocol                                                    | Protocole compatible ModBus RTU et Advantech ADAM                                                                        |
| Vitesse de communication                                                  | 110 à 115200 Bd                                                                                                          |
| Protection IP                                                             | IP65                                                                                                                     |
| Alimentation                                                              | 9-30Vdc, consommation électrique d'environ 1W                                                                            |
| Dimensions                                                                | 136 x 160 x 45 mm (L x H x P)                                                                                            |
| Poids                                                                     | environ 350g                                                                                                             |
| Garantie                                                                  | 3 ans                                                                                                                    |