

Multilogger - hygromètre thermo avec 4 entrées Mini DIN

code: M1140



Enregistreur de données universel avec 4 entrées MiniDIN matérielles pour le raccordement des sondes de température et d'humidité. Multilogger peut être installé en permanence sur un réseau Ethernet ou fonctionner en tant que périphérique portable. Inclus est un certificat d'étalonnage traçable conforme à la norme EN ISO / IEC17025. Le Multilogger est un enregistreur de données à piles capable de mesurer et d'enregistrer les valeurs de capteurs et électriques à travers ses entrées.

L'enregistreur de données peut être connecté à Ethernet. Les valeurs mesurées peuvent ensuite être visualisées sur un navigateur Web, stockées et téléchargées pour une analyse ultérieure.

Données techniques

Plage de température	-10 à +60°C
Plage de fonctionnement de l'humidité	5% à 85%RH, sans condensation
Compensation de température du capteur d'humidité	toute la gamme de température
Intervalle de mesure	1s à 24 hours
Unités de température disponibles	degrés Celsius, degrés Fahrenheit
Valeurs calculées	point de rosée, humidité absolue, humidité spécifique, rapport de mélange, enthalpie spécifique
Capacité de mémoire (env.)	1 000 000 valeurs (enregistrement non cyclique), 600 000 valeurs (enregistrement cyclique)
Protection IP	IP20
Interface de Communication	Ethernet, USB, RS232
Protocoles de communication Ethernet	WWW, SNMPv1, XML, DATALINK
Protocoles d'alarme	E-Mail
Configuration	Comet Vision, configuration WWW
Puissance	Adaptateur secteur 230Vac / 5Vdc (nécessaire pour l'interface Ethernet)
Câble d'alimentation	co-axial, diamètre 5.5 x 2.1mm
Dimensions	178 x 95 x 37 mm (L x H x P), sans câbles attachés