

## Multilogger - thermomètre hygromètre avec 2 entrées Mini DIN et 2 thermocouple

code: M1220



Enregistreur de données universel avec 4 entrées matérielles.

Multilogger peut être installé en permanence sur un réseau Ethernet ou fonctionner en tant que périphérique portable.

Inclus est un certificat d'étalonnage traçable conforme à la norme EN ISO / IEC17025.

Le Multilogger est un enregistreur de données à piles capable de mesurer et d'enregistrer les valeurs de capteurs et d'électricité à travers ses entrées.

L'enregistreur de données peut être connecté à Ethernet. Les valeurs mesurées peuvent ensuite être visualisées sur un navigateur Web, stockées et téléchargées pour une analyse ultérieure.

### Données techniques

|                                                   |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de température                              | -10 à +60°C                                                                                     |
| Plage de fonctionnement de l'humidité             | 5% à 85%RH, sans condensation                                                                   |
| Compensation de température du capteur d'humidité | toute la gamme de température                                                                   |
| Intervalle de mesure                              | 1s à 24 heures                                                                                  |
| Unités de température disponibles                 | degrés Celsius, degrés Fahrenheit                                                               |
| Valeurs calculées                                 | point de rosée, humidité absolue, humidité spécifique, rapport de mélange, enthalpie spécifique |
| Capacité de mémoire (env.)                        | 1 000 000 valeurs (enregistrement non cyclique), 600 000 valeurs (enregistrement cyclique)      |
| Protection IP                                     | IP20                                                                                            |
| Interface de Communication                        | Ethernet, USB, RS232                                                                            |
| Interface de Communication...                     | WWW, SNMPv1, XML, DATALINK                                                                      |
| protocoles d'alarme                               | E-Mail                                                                                          |
| Configuration                                     | Comet Vision, configuration WWW                                                                 |
| Puissance                                         | Adaptateur secteur 230Vac / 5Vdc (nécessaire pour l'interface Ethernet)                         |
| Câble d'alimentation                              | coaxial, diamètre 5,5 x 2,1 mm                                                                  |
| Dimensions                                        | 178 x 95 x 37 mm (L x H x P), sans câbles attachés                                              |