

Thermomètre compact et économique avec interface Ethernet et PoE

code: PA8610



Le PA8610 est un thermomètre compact et abordable conçu pour la surveillance fiable de la température dans les salles serveurs, les locaux techniques, les entrepôts, les installations industrielles, etc. La prise en charge du PoE permet d'alimenter l'appareil directement via Ethernet sans nécessiter de source d'alimentation externe.

L'interface web permet une configuration et une surveillance pratiques via un navigateur standard. Des protocoles de communication avancés ainsi que des notifications d'alarme par e-mail sont également disponibles. L'appareil dispose d'un système de montage innovant utilisant un support amovible.

La prise en charge du transfert sécurisé des données vers [COMET Cloud](#) permet une surveillance et une gestion fiables à distance des valeurs mesurées. Grâce à l'absence d'écran, il est idéal pour des installations discrètes dans les environnements IT ou les entrepôts où la collecte fiable des données est prioritaire. Le PA8610 est le choix idéal lorsque la simplicité, la fiabilité et un faible coût d'acquisition sont essentiels.

Principaux avantages :

- Précision de mesure de la température ± 0.6 °C dans la plage de -30 à +60 °C
- Alimentation 5-24 V ou PoE (IEEE 802.3af)
- Mémoire de sauvegarde intégrée
- Interface web moderne, prise en charge IPv4/IPv6, Modbus TCP, COMET Cloud et communication entièrement chiffrée (HTTPS, SNMPv3, TLS)
- Support amovible intégré pour une installation facile

Données techniques

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	
Plage de mesure	-30 à +60 °C
Précision	$\pm 0,6$ °C
Résolution	0,1 °C
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES	
Plage de température de fonctionnement	-30 à +60 °C
Canaux de mesure	capteur de température intégré
Unités de température prises en charge	degrés Celsius (°C), degrés Fahrenheit (°F)
Alimentation	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) ou 5-24 V CC
Interface réseau	Ethernet
Support IP	IPv4, IPv6
Protocoles de communication	HTTP(s), Web server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Protocoles d'alarme	Email (SMTP), Syslog
Intervalle de mesure	2 s
Indice de protection (classe IP)	IP30

Dimensions	116 x 85 x 42 mm ; tige 55 x 18 mm
Poids	190 g
Garantie	3 ans