

## Transmetteur de concentration de CO<sub>2</sub> avec une sortie 0-10V, capteur de dioxyde de carbone intégré

code: T5240

CO<sub>2</sub> - capteur de niveau de dioxyde de carbone.



Le transmetteur de concentration de CO<sub>2</sub> avec une sortie 0-10 V est intégré dans un boîtier durable. La plage de sortie est réglable par l'utilisateur. Un grand écran LCD à deux lignes est un avantage. L'affichage est possible d'être éteint.



[Optional CO<sub>2</sub> measuring range extension from the standard 0 to 5,000 ppm up to 0 to 10,000 ppm \(available at extra cost\):](#)

- **Extended measuring range:** 0 to 10 000 ppm
- **Accuracy in extended range:** 100 ppm + 5% of the measured value at 25 °C and 1013 hPa

### Données techniques

|                                                               |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gamme de mesure de la concentration en CO <sub>2</sub>        | 0 à 5000 ppm                                      |
| Précision de la mesure de la concentration en CO <sub>2</sub> | ± (50 ppm + 3% de la lecture) à 25 ° C et 1013hPa |
| Plage de température                                          | -30 à + 60 ° C                                    |
| Protection IP                                                 | IP30                                              |
| Puissance                                                     | 15-30 Vdc; 24 Vac                                 |
| Dimensions                                                    | 88,5 x 94 x 39,5 mm (L x H x P)                   |
| Poids                                                         | environ 145g                                      |
| Garantie                                                      | 3 ans                                             |