

## Transmetteur de concentration de CO2 T5441 avec interface RS485, sonde de dioxyde de carbone externe, câble de 1 m

code: T5441

Capteur CO2 - niveau de dioxyde de carbone.

The device is supplied with CO2 probe with 1m cable. Cable lengths 2 or 4 meters available optionally.



**Green LED shines - CO2 concentration 0 to 1000 ppm**

**Yellow LED shines - CO2 concentration 1001 to 1200 ppm**

**Red LED shines - CO2 concentration 1201 ppm and more**

### Données techniques

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gamme de mesure de la concentration en CO2        | 0 à 10000 ppm                                      |
| Précision de la mesure de la concentration en CO2 | ± (100 ppm + 5% de la lecture) à 25 ° C et 1013hPa |
| Intervalle de mesure de CO2                       | 15s                                                |
| Plage de température                              | -30 à +60°C                                        |
| Protocole de communication                        | Protocole compatible ModBus RTU et Advantech ADAM  |
| Vitesse de communication                          | 110 à 115200 Bd                                    |
| Protection IP                                     | IP30                                               |
| Puissance                                         | 9-30Vdc, consommation d'énergie environ 1W         |
| Dimensions                                        | 88,5 x 94 x 39,5 mm (L x H x P)                    |
| Poids                                             | approximativement 145g                             |
| Garantie                                          | 3 ans                                              |